

CENTRALINI LARGA BANDA AUTOALIMENTATI

MULTI-BAND HEADENDS WITH BUILT-IN POWER SUPPLY
CENTRALES MULTI-BANDES AVEC ALIMENTATION INCORPORÉE

Serie «WMX/4....» da 118 dB μ V - con connettori “F”

40 dB

Centralini di nuova concezione larga banda schermati ed alimentatore incorporato con 1-2-3-4-5 ingressi tutti regolabili ed amplificazioni VHF-UHF separate. Possibilità di passaggio della +CC su tutti gli ingressi tramite selezione con dip-switch. Sono centralini adatti per medi impianti centralizzati anche in zone ad alta concentrazione di canali ricevuti. Sugli ingressi possono essere inseriti i vari filtri ed amplificatori della serie TRAX-FKTX-EPPUC per meglio adattarli alla esigenza dell'impianto.

Shielded wide-band headends of new design with built-in power supply and 1-2-3-4-5 adjustable inputs with independent VHF and UHF amplification. Provision for switching to +d.c. on all inputs through dip-switch selection. These headends are suitable for medium collective systems also in zones with high concentration of channels received. The various filters of series TRAX - FKTX - EPPUC can be installed in the inputs in order to better adapt them to system requirements.

Centrales à type nouveau, blindées à large bande avec alimentation incorporée; 1-2-3-4-5 entrées toutes réglables et amplifications VHF-UHF indépendantes. Toutes les entrées peuvent être alimentées en +cc grâce à un commutateur. Ces centrales sont indiquées pour des installations collectives de moyennes dimensions, même dans les zones caractérisées par une concentration élevée de canaux reçus. Les entrées peuvent être dotées des divers filtres et amplificateurs de la série TRAX-FKTX-EPPUC, afin de mieux les adapter aux exigences de l'installation.



NEW
NUOVA SERIE
40 dB

CODICE	MODELLO	N. INGRESSI	INGRESSI / GUADAGNO							FIGURA RUMORE	LIVELLO USCITA	CORRENTE MAX TELEALIMENTAZ.
			VHF+S	B.I	B.III+S	B.IV	B.V	UHF	UHF			
CODE	MODEL	N. INPUTS	INPUTS / GAIN							NOISE FIGURE	OUTPUT LEVEL	MAX REMOTE SUPPLY CURR.
										dB - VHF/UHF	dB μ V - V - U	mA
MX4500	WMX/4/VU	2	38	-	-	-	-	40	-	3,5/5,5	114/118	110
MX4520	WMX/4/VUU	3	38	-	-	-	-	40	40	3,5/7,5	114/118	110
MX4540	WMX/4/V45	3	38	-	-	40	40	-	-	3,5/5,5	114/118	110
MX4545	WMX/4/13UU	4	-	38	38	-	-	40	40	3,5/7,5	114/118	110
MX4560	WMX/4/1345	4	-	38	38	40	40	-	-	3,5/5,5	114/118	110
MX4590	WMX/4/V45U	4	38	-	-	40	40	40	-	3,5/5,5	114/118	110
MX4600	WMX/4/1345U	5	-	38	38	40	40	40	-	3,5/7,5	114/118	110